MP / JA / JY / FB / FA / A E

天平系列

大称量天平主要技术参数

型号名称	参数	校准方式
MP60K-1	称量范围(kg)：60 ，可读性(g): 1 ， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
MP100K-1	称量范围(kg)：100，可读性(g): 1 ， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
MP60K	称量范围(kg)：60 ，可读性(g): 5 ， 重复性(≤g)：±5 ， 线性(≤g)：±10	外校
MP100K	称量范围(kg)：100， 可读性(g): 5 ， 重复性(≤g)：±5 ， 线性(≤g)：±10	外校
MP150K	称量范围(kg)：150，可读性(g): 10 ，重复性(≤g)：±10 ，线性(≤g)：±20	外校
MP200K	称量范围(kg)：200，可读性(g): 10 ，重复性(≤g)：±10 ， 线性(≤g)：±20	外校
MP300K	称量范围(kg)：300，可读性(g): 20 ，重复性(≤g)：±20 ， 线性(≤g)：±40	外校

大称量天平

特点：

1.大屏幕背光液晶显示

2.内置充电备用电池

3.内置RS232接口单位转换

经济型天平主要技术参数

型号名称	参数	校准方式
JA12K-1	称量范围（g）：12000 ，可读性（g）:0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
JA16K-1	称量范围（g）：16000 ，可读性（g）:0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
JA25K-1	称量范围（g）：25000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
JA30K-1	称量范围（g）：30000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP21001	称量范围（g）：2100 ， 可读性（g）:0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ，线性(≤g)：±0.2	外校
MP31001	称量范围（g）：3100 ，可读性（g）:0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP41001	称量范围（g）：4100 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP51001	称量范围（g）：5100 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP61001	称量范围（g）：6100 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP10K	称量范围（g）：10000 ，可读性（g）:1 ，重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
MP6000	称量范围（g）：6000 ，可读性（g）:1 ， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
YP5001N	称量范围（g）：5000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP6001N	称量范围（g）：6000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP601N	称量范围（g）：6100 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP1201N	称量范围（g）：1200 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP2001N	称量范围（g）：2000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP3001N	称量范围（g）：3000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP10K-1	称量范围（g）：10000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP20K-1	称量范围（g）：20000 ，可读性（g）:0.1，重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
YP10KN	称量范围（g）：10000 ，可读性（g）:1，重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
YP15KN	称量范围（g）：15000 ，可读性（g）:1，重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
YP20KN	称量范围（g）：20000 ，可读性（g）:1，重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校
YP30KN	称量范围（g）：30000 ，可读性（g）:1，重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤g)：±2	外校

经济型天平 JA12K-1 MP21001 YP5001N YP10K-1

电子天平（百分之一天平）特点&主要技术参数

型号名称	参数	校准方式
YP502N	称量范围(g)：500 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
YP602N	称量范围(g)：600 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
YP1002N	称量范围(g)：1000 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ，线性(≤g)：±0.02	外校
MP2000D	称量范围(g)：2000 ，可选性(g): 0.05， 重复性(≤g)：±0.05 ，线性(≤g)：±0.02	外校
JY1002	称量范围(g)：100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.01	外校
JY2002	称量范围(g)：200 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JY3002	称量范围(g)：300 ，可选性(g): 0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
JY5002	称量范围(g)：4100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JY6002	称量范围(g)：500 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JY10002	称量范围(g)：1000 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JY20002	称量范围(g)：2000 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP1002	称量范围(g)：100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP2002	称量范围(g)：200 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP3002	称量范围(g)：300 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP4002	称量范围(g)：400 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP5002	称量范围(g)：500 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
MP6002	称量范围(g)：600 ，可选性(g): 0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP10001	称量范围(g)：1000 ，可选性(g): 0.1， 重复性(≤g)：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP12001	称量范围(g)：1200 ，可选性(g): 0.1， 重复性（≤g）：±0.1 ， 线性(≤g)：±0.2	外校
MP1100B	称量范围(g)：1100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JA12002	称量范围(g)：1200 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JA21002	称量范围(g)：2100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JA31002	称量范围(g)：3100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JA41002	称量范围(g)：4100 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校
JA50002	称量范围(g)：5000 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.01 ， 线性(≤g)：±0.02	外校

电子天平 YP502N

JY1002

MP1002

JA12002

精密天平（千分之一天平）主要技术参数

名 称	型 号	参 数	校准方式
电子分析天平	FB223	称量范围(g)：200 ，可选性(g): 1， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤mg)：±2	内校
	FB323	称量范围(g)：320 ，可选性(g): 1， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤mg)：±2	内校
	FB423	称量范围(g)：420 ，可选性(g): 1， 重复性(≤g)：±1 ， 线性(≤mg)：±2	内校
电子精密天平	JY1003	称量范围(g)：100 ，可选性(g): 0.001， 重复性(≤g)：±0.001，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JY2003	称量范围(g)：200 ，可选性(g):0.001， 重复性(≤g)：±0.001 ，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JY3003	称量范围(g)：100 ，可选性(g):0.001， 重复性(≤g)：±0.001 ，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA1003	称量范围(g)：100 ，可选性(g):0.001， 重复性(≤g)：±0.001 ，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA1203	称量范围(g)：120 ，可选性(g): 0.001， 重复性(≤g)：±0.001，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA2003	称量范围(g)：200 ，可选性(g): 0.01， 重复性(≤g)：±0.001 ，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA3003	称量范围(g)：300 ，可选性(g): 0.001， 重复性(≤g)：±0.001，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA4103	称量范围(g)：410 ，可选性(g):0.001， 重复性(≤g)：±0.001 ，线性(≤mg)：±0.002	外校
	JA5003	称量范围(g)：500 ，可选性(g): 0.001， 重复性(≤g)：±0.001，线性(≤mg)：±0.002	外校
触摸式彩屏电子天平	AE223C	精度：1mg，量程：220g，校准砝码：200g，秤盘尺寸：ϕ90，净重：550kg	外校

精密天平 FB223 JY1002 JA1003 AE223C

分析天平 FB124 FA1104 AE124

分析天平（万分之一天平）主要技术参数

型号	参数	产品特点
FB124	称量范围（g）：120 可读性（mg）：0.1 重复性（≤mg）：± 0.1 线性（≤mg）：± 0.2 风罩尺寸（mm）：150*165*200 外形尺寸（mm）：365*223*338	1.量程指示白光大屏幕液晶显示器 2.高灵敏度轻触按键 3.内置式下称吊钩 4.过载保护称盘 5.玻璃移门运输保护锁 6.内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准 7.四级防震，称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿、全程范围去皮 8.自动零位跟踪可调、自动故障诊断、过载保护、超载报警功能 9.计数、百分比称重功能、克、盎司、克拉等单位转换
FA1104	称量范围（g）：110 可读性（mg）：0.1 重复性（≤mg）：± 0.1 线性（≤mg）：± 0.2 风罩尺寸（mm）：150*165*200 外形尺寸（mm）：365*223*338	1.量程指示白光大屏幕液晶显示器 2.高灵敏度轻触按键 3.内置式下称吊钩 4.过载保护称盘 5.玻璃移门运输保护锁 6.FA124/FA224为出口型机器 7.四级防震，称量速度可调 、显示方式可调、动态温度补偿、全程范围去皮 8.自动零位跟踪可调、自动故障诊断、过载保护、超载报警功能 9.计数、百分比称重功能、克、盎司、克拉等单位转换
AE124	实际分度值（g）：0.0001 最大称量范围（g）：120 可重复性标准偏差（g）：0.0001 校准砝码值g：100 类型：标准 天平外形尺寸(mm)： 365*223*338包装外部尺寸(mm)： 500*310*450称盘尺寸：ϕ90 风罩有效容积(mm)： 160*165*200净重kg：5.5 毛重kg：7.5	1.全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。 2.全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作。 3.用户界面：应用Metre配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳。 4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。 5.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务。 6.显示屏保护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。 7.玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护。 8.过载保护称盘：采用独特的结构设计方案，能够有效的保护传感器。 9.水平调节系统及水平指示器：符合人体工程学的水平调节系统和前置的水平指示器，方便用户调节水平。 10.单位转换：快速的单位转换使操作更加方便，清晰和直观。

现代环境
Modern Instruments
上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号
021-59884839
cai@moderner.com